

PERFOMAT EXTRA

Peinture spéciale sans tension
pour la rénovation des fonds fragiles

Décoration
Intérieure
ASPECT MAT

- ✓ Très long temps de travail
- ✓ Mat profond
- ✓ Forte opacité
- ✓ Odeur faible pendant et après l'application
- ✓ Rendement élevé



DEFINITION

Peinture mate, à fonction spéciale sans tension, pour la rénovation des fonds fragiles (anciens badigeons), à base de résines acryliques et alkydes en solution dans des solvants à faible odeur.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX : de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT : à l'intérieur.

DESTINATION : plafonds.

CONDITIONNEMENTS ET TEINTES

- Fût de 15 L. - Pot de 4 L.
- Livré en blanc.
- Ne doit pas être teinté : produit incompatible avec les colorants.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PREPARES :

conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (cf. DoP - QR CODE) :

- parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire,
- béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique,
- panneaux de fibres ou particules à liant ciment,
- enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés),
- enduits de préparation des supports,
- matières plastiques rigides (PVC notamment),
- anciens fonds sensibles à la détrempe tels que les badigeons.
- anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support,
- anciens fonds précédemment cités, tachés par la fumée, la suie, l'humidité ou la nicotine,

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Dépolir légèrement les matières plastiques rigides (type PVC) avant d'appliquer PERFOMAT EXTRA.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et par humidité relative supérieure à 70 %.

DILUTION : au diluant sans odeur ou au white-spirit désaromatisé.

Brosse et rouleau : en couche d'impression : 8 à 10 % et en couche intermédiaire ou de finition : 0 %.

Pistolet sans air : 5 à 10 %.

MATERIEL :

- Brosse.
- Rouleau antigoutte.
- Pistolet sans air : buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100 à 50 "mesh"/maille.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPECIFIQUE :

9 à 12 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SECHAGE (à 23° C et HR = 50 %) :

Sec en surface : 4 heures.

Sec apparent complet / recouvrable : 24 heures.

NETTOYAGE DU MATERIEL : au diluant sans odeur ou au white-spirit désaromatisé, immédiatement après usage.

NETTOYAGE ET PREPARATION DES FONDS :

conformes au NF DTU 59.1.

MODE D'APPLICATION	Plâtres et enduits bruts, matières plastiques rigides	Badigeons et fonds sensibles à la détrempe	Anciennes peintures adhérentes	
			d'aspect mat ou satinées	d'aspect brillant
Impression ⁽¹⁾	PERFOMAT EXTRA dilué		CONFORPRIM EXTRA	
Intermédiaire / Finition ⁽²⁾	1 à 2 couches de PERFOMAT EXTRA (mouillé sur mouillé possible)			

Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

⁽¹⁾Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter). ⁽²⁾Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage (d'apprêt).

PERFOMAT EXTRA

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

APTITUDE A L'USAGE :

Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (cf. QR CODE ci-après), conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.

Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :

- résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2),
- opacité excellente (rapport de contraste, classe 2),
- insensibilité à l'eau,
- isolante, ne laisse pas réapparaître les taches de fumée, d'humidité ou de suie,
- perméabilité à la vapeur d'eau,
- aspect mat uniforme.

IDENTIFICATION :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I - 7b₁-4a.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Extrait sec :

En poids : 68,4 ± 2,0 %.

En volume calculé : 41,7 ± 2,0 %.

Masse volumique : 1,55 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

Point d'éclair : > 63°C. Produit inflammable.

Présentation en pot : légèrement thixotrope.

Aspect du feuil sec :

Très mat.

Indice de brillant à 85° < 3.

Tendu.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle qualité : cf. DoP (QR CODE ci-après).

HYGIENE ET SECURITE / SANTE ET ENVIRONNEMENT

Sécurité en cas d'incendie : classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

Fiche de Données de Sécurité : accessible sur le site www.soframap.com ou www.quickfds.fr.

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire : en préparation.

***Emissions dans l'air en intérieur :** information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement C.

COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l. Ce produit contient max 499 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels d'emploi, durée de vie, entretien, stockage, déchets : cf. DoP (QR CODE ci-après).

Cf. QR CODE pour les DoP / FDES / FDS spécifiques du produit (ce produit, de construction et de décoration, destiné exclusivement à des professionnels du BTP et non à la vente au consommateur. Cf. CGE ci-dessous, dont les caractéristiques environnementales et sanitaires sont déposées sur la base INIES/CSTB - en préparation, ne nécessite pas de déclaration environnementale supplémentaire déposée sur le site gouvernemental en application du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013).

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE"

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.soframap.com.

Date de création : avril 2002
Date de révision : juillet 2017
Indice de révision : 07



 DoP n°S14289_1 PERFOMAT EXTRA
ALLIOS - SOFRAMAP 2648, RD 6007 F 06270 VILLENEUVE-LOUBET
NF EN 1062-1
<small>Cf. QR CODE ci-dessus pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.soframap.com.</small>

