

ROYALACRYL MAT

Mat non lustrant
pour la décoration intérieure

- ✓ Finition parfaite
- ✓ Aspect mat poudré
- ✓ Lessivable
- ✓ Polyvalence d'emploi
- ✓ Grande facilité d'application

Décoration
Intérieure
ASPECT MAT



DEFINITION

Produit en phase aqueuse d'aspect mat, semi-tendu, à base de copolymères acryliques et de charges de céramique, pour une résistance accrue au lustrage et une utilisation durable en peinture de protection et de décoration en intérieur.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX : neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT : à l'intérieur.

DESTINATION : murs et plafonds des pièces sèches. Boiseries et menuiseries en bois.

CONDITIONNEMENTS ET TEINTES

- Fût de 10 L. - Pot de 4 L. - Boîte de 1 L.
- Livré en blanc et dans la totalité des teintes du nuancier DECOCOLOR.
- Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :

conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (cf. DoP - QR CODE) :

- enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné,
- panneaux-dalles de béton cellulaire, maçonneries de béton armé ou de petits éléments enduites,
- enduits de peinture,
- bois massif et dérivé du bois,
- anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Pour la réalisation de teintes vives comme les jaunes et les rouges, prévoir une première couche dite "fausse teinte" pour obtenir une opacité suffisante.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et par humidité relative supérieure à 70 %. Ne pas appliquer sur des supports en bois contenant plus de 12 % d'humidité en masse.

DILUTION : à l'eau.

En couche d'impression : 5 à 10 %.

En première couche : 2 à 3 %.

En couche de finition : 0 à 3 %.

MATÉRIEL :

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyamide texturé de 10 à 12 mm.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE :

10 à 12 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SECHAGE (à 23° C et HR = 50 %) :

Sec en surface : 30 minutes.

Sec apparent complet / recouvrable : 6 à 8 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : à l'eau, immédiatement après usage.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS :

conformes au NF DTU 59.1.

MODE D'APPLICATION	Sur fonds farinants et/ou poreux et/ou friables	Sur fonds neufs		Sur fonds de peinture durs et sains	
		Autres supports	Plaque de parement en plâtre à épiderme cartonné	d'aspect mat	d'aspect satiné ou brillant
Fixateur	PLEXIFILM dilué	-	-	-	-
Impression ⁽¹⁾	EXCEL PRIM ou GLYCOPRIM'R		EXCEL PRIM ou ROYALACRYL MAT dilué	EXCEL PRIM ou ROYALACRYL MAT dilué	CONFORPRIM EXTRA ou EXCEL PRIM ou HELVEPRIM
Intermédiaire / Finition ⁽²⁾	2 couches de ROYALACRYL MAT				

Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

⁽¹⁾Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter). ⁽²⁾Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'apprêt (enduisage notamment).

ROYALACRYL MAT

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

APTITUDE A L'USAGE :

Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (cf. QR CODE ci-après), conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.

Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :

- résistance au nettoyage (excellente résistance à l'abrasion humide : classe 1),
- lessivable,
- insensibilité à l'eau,
- stabilité du brillant spéculaire.

IDENTIFICATION :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I - 7b₂.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Extrait sec :

En poids : $61,7 \pm 2,0 \%$.

En volume calculé : $44,5 \pm 2,0 \%$.

Masse volumique : $1,46 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$ (en blanc).

Point d'éclair : non inflammable, produit en phase aqueuse.

Présentation en pot : produit onctueux.

Aspect du feuil sec :

Très Mat : indice de brillant à $85^\circ < 3$.

Semi-tendu.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle qualité : cf. DoP (QR CODE ci-après).

HYGIENE ET SECURITE / SANTE ET ENVIRONNEMENT

Sécurité en cas d'incendie : classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

Fiche de Données de Sécurité : accessible sur le site www.soframap.com ou www.quickfds.fr.

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire : en préparation.

***Emissions dans l'air en intérieur :** information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient max 30 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels d'emploi, durée de vie, entretien, stockage, déchets : cf. DoP (QR CODE ci-après).

Cf. QR CODE pour les DoP / FDES / FDS spécifiques du produit (ce produit, de construction et de décoration, destiné exclusivement à des professionnels du BTP et non à la vente au consommateur. Cf. CGE ci-dessous, dont les caractéristiques environnementales et sanitaires sont déposées sur la base INIES/CSTB, en préparation ne nécessite pas de déclaration environnementale supplémentaire déposée sur le site gouvernemental en application du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013).

 DoP n°S14295_1 ROYALACRYL MAT
ALLIOS - SOFRAMAP 2648, RD 6007 F 06270 VILLENEUVE-LOUBET
EN 13300 Système de peinture pour murs et plafonds intérieurs
<small>Cf. QR CODE ci-dessus pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.soframap.com.</small>

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE"

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.soframap.com.

Date de création : septembre 2012

Date de révision : novembre 2017

Indice de révision : 03