



# NET FAÇADE PRO

by Peintea



## PROPRIÉTÉS

Grâce à sa formulation, le **NET FAÇADE PRO by Peintea** possède un fort pouvoir désincrustant. Il est utilisé par les professionnels pour le blanchiment ultra-actif des sols, des murs et des façades en béton, pierres, ciments et enduits non peints. La formulation concentrée du **FONGIPUR PRO by Peintea** permet un nettoyage à action rapide même à basse concentration.

## CARACTÉRISTIQUES

- |                 |                 |                        |               |
|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|
| - Aspect -----  | liquide limpide | - Densité à 20°C ----- | 1,24 +/- 0.02 |
| - Couleur ----- | jaune           | - Ph -----             | base forte    |



## UTILISATION

Le **NET FAÇADE PRO by Peintea** est utilisé dans le bâtiment pour le blanchiment rapide et la remise en état des supports : - rénovation des façades en béton, décapage de soubassements, des moustaches sur appui et nez de balcon, corniches, pierre meulière marbre ou enduit non peint. - élimination des taches provenant d'écoulements d'eau, souillures grasses, fumée, oxydes de carbone et hydrocarbures sur les trottoirs, les terrasses bétonnées, les pavés, etc. Dans les mairies, les lieux publics, les terrains de jeux, les cours de tennis, les piscines couvertes, bassins, fontaines... - nettoyage et désincrustation des parements en pierre, bassins, fontaines, piscines ouvertes, terrasses, pavés, carrelages... - élimine l'oxydation et reblanchit les joints de carrelages sanitaires. Le **NET FAÇADE PRO by Peintea** est à utiliser par les professionnels.

## MODE D'EMPLOI

**Pour Le Nettoyage :** Appliquer le **NET FAÇADE PRO by Peintea** dilué entre 1 et 5 % en eau chaude ou froide, à la brosse ou au pulvérisateur puis rincer à l'eau claire selon le cas. **Pour Le Blanchiment :** Protéger les parties fragiles, menuiseries, vitres, plantes, avec un film plastique, humidifier la façade ou le mur à traiter, appliquer à la brosse Nylon, au rouleau ou au pinceau le **NET FAÇADE PRO by Peintea** dilué à raison d'une partie de produit pour 5 à 10 parties d'eau. Suivant l'encrassement et la température ambiante (18°C), laisser agir environ 30 min. Dans le cas de dépôts anciens et épais : il est conseillé de brosser et de mesurer le temps d'action nécessaire. Après avoir laissé agir le **NET FAÇADE PRO by Peintea**, rincer à l'eau (haute pression ou jet puissant). Un essai préalable avant utilisation est recommandé sur une petite surface.

## CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

## CONFORMITÉ À LA LÉGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

**PEINTEA SAS - 2 bd de l'Europe, 91320 WISSOUS**  
Tél. : 01 69 29 29 29 - Email : [contact@peintea.fr](mailto:contact@peintea.fr)

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.